



ブラック
新登場

一年中使いたい、本格タフモデル。

COOLPIX W300

防水 30m	耐衝撃 2.4m
耐寒 -10℃	防じん JIS IEC 6

光学ズーム
5x
ダイナミック
ファインズーム

有効画素数
1605
万画素

最高ISO感度
6400

レンズシフト方式
VR
+電子式

おまかせ
シーン
モード

広角
24mm

4KUHD
動画

GPS
GLONNASS
QZSS

WiFi
CERTIFIED

2019年4月19日発売予定 価格：オープンプライス ブラック JAN:4960759 903303

付属品：陸上専用ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12・本体充電ACアダプター EH-73P・USBケーブル UC-E21・ブラシ
●ブラシは防水パッキンの清掃用です。 ●付属品は防水仕様ではありません。

どこまでも本気で遊べる 本格タフ性能



ハウジングなしで水深30mまで対応可能な本格的な防水仕様に加え、耐衝撃性能は2.4mまで対応。また、高い耐寒・防じん性能も確保しています。雨の中での記念写真も気軽に撮影可能。暗い場所で、手元を照らせるLEDライトも搭載しています。

アウトドアシーンを美しく f/2.8、高性能NIKKORレンズ



風景をダイナミックに撮影できる、広角24mm相当からの高性能NIKKORレンズを搭載。広角端開放F値2.8の明るいレンズと、光を効率的に取り込める裏面照射型CMOSセンサーの搭載により、水深30mの薄暗い水中でも高画質で撮影できます。

仕様

有効画素数	1605万画素	
撮像素子	1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素	
レンズ	光学5倍ズーム、NIKKORレンズ	
	焦点距離	4.3-21.5mm (24-120mm 相当の撮影画角*)
	開放F値	f/2.8-4.9
	レンズ構成	10群12枚 (EDレンズ2枚)
ダイナミックファインズーム	最大2倍	
電子ズーム倍率	最大4倍**	
手ブレ補正機能	レンズシフト方式と電子式の併用【静止画(3.0段分補正*)、動画】	
撮影距離範囲 (先端レンズ面中央から)	・約50cm～∞ (広角側) ・約50cm～∞ (望遠側) ・マクロモード時：約1cm～∞ (広角側)	
記録ファイル形式	静止画：JPEG、動画：MP4 (映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：AACステレオ)	
連写機能	連写H：約7.5コマ/秒で約5コマ (16M)、高速連写120fps：約120コマ/秒で50コマ連続撮影	
ISO感度 (標準出力感度)**	ISO 125 ~ 1600、ISO 3200および6400 (オート撮影モード時に設定可能)	
露出	測光モード	マルチパターン測光、中央重点測光 (電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光 (電子ズームが2倍以上のとき)
	露出制御	プログラムオート、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み) 可能
シャッタースピード	1/1500 ~ 1秒、1/4000秒 (高速連写時の最高速)、25秒 (シーンモードの【比較合成】の【星軌録】)	
外部インターフェース	Hi-Speed USB	
入出力端子	Micro-USB端子 (付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子 (Type D)	
寸法 (幅×高さ×奥行き)**	約111.5×66.0×29.0mm (突起部除く)	
質量 (重さ)**	約231g (電池、SDメモリーカードを含む)	
電池寿命**	静止画撮影時	約280コマ (EN-EL12使用時)
	動画撮影時 (実撮影電池寿命)**	約1時間 (1080/30p、EN-EL12使用時)

●仕様データは、CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格またはガイドラインに準拠しています。●掲載の製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国の対象であり、米国政府指定の輸出規制国(キューバ/北朝鮮、スーダン/シリア)への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますので、ご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。●防水性能[JIS/IEC保護等級(IPX8)相当(当社試験条件による)]、水深30m、60分までの撮影が可能。防じん性能[JIS/IEC保護等級(IP6X)相当(当社試験条件による)]、耐衝撃性能[MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件(高さ240cmから厚さ5cmの合板に落下させます)落下衝撃部分の塗装剥離、変形など外観変化、防水性能は不問とします]、*1での条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。●4K UHDは、3840×2160フォーマットで記録できることを表します。●ダイナミックファインズームの倍率は、広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。●おまかせシーンモードは、撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。※1:35mm判換算。※2:動画設定が[2160/30p]のときは最大2倍。※3:CIPA規格準拠、最望遠端で測定。※4:撮影状況や設定により制限されます。※5:CIPAガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。※6:初期設定時、CIPA規格準拠、電池寿命は、SnapBridgeおよびLEDライトを使用していないときの値です。また、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。※7:動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、SDメモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。[動画設定]が[1080/30p]の場合は、最長約27分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内で動画撮影が終了することがあります。●付属の本体充電ACアダプターおよびバッテリーチャージャーを日本国外で使用する場合は、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してください。●オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。●会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。●修理の際一部の機種では、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種で使用する消耗品や付属品をご使用いただけないことや対応OSが変更になることがあります。

ニコン ホームページ www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター
www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間：9:30 ~ 18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター) におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2019年4月3日現在のものです。

製品の外形、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。掲載している製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

株式会社 **ニコン**
株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**

NJU-COOLPIXW300-01 (1904-160)K