



NIKKOR Z



Z 6II, 24mm, 1/1000秒, f/4, WB:オート1, ISO 100 © Erik McRitchie

NEW
NIKKOR Z
24-120mm f/4 S

希望小売価格：154,000円（税別 140,000円） JAN：4960759 906274



S-Line

ED A S ASED N ARNEO
Fluorine coat Multi-FS STM IF M/A
FX 84° 20' FX 61° 13' 20'

広角24mmから120mmまでをカバーしながらもクラス最軽量※、多彩なシーンで機動力を体感できる、S-Line、開放F値4一定の標準ズームレンズ

- ズーム全域で、絞り開放から色にじみを抑えた高い解像感
- ズーム全域f/4一定の開放F値により、静止画/動画ともに望遠側での大きなボケを活かした表現が可能
- ナノクリスタルコート、アルネオコートの採用でゴースト・フレアを抑えてクリアな画像が得られる優れた逆光耐性
- クローズアップ撮影にも適した、0.39倍の最大撮影倍率
- 望遠側120mmをカバーしながらも、クラス最軽量※約630g
- スムーズにピントが合うマルチフォーカス方式の高速・高精度AF

※ 2021年10月28日現在、発表済みの焦点距離広角側24mm、望遠側105mm-120mm、開放F値4以下の35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式ミラーレスカメラ用ズームレンズにおいて、ニコン調べ。

ズーム全域で高い解像力を発揮

光学系にEDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、マルチフォーカス方式のAF駆動を採用。至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、色にじみを抑えたシャープな描写を実現します。また2つの反射防止コーティング技術により、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアな画像を得られます。



Z 6II, 73mm, 1/1000秒, f/8, WB:オート1, ISO 100
© Erik McRitchie

クラス最軽量[※]の5倍ズームレンズ

幅広いシーンに対応可能な焦点距離24-120mmをカバーしながらも、持ち歩きが容易なクラス最軽量[※]約630gを実現しています。軽量化と耐久性を両立するアルミ合金マウントの採用により、光学性能を損なうことなく軽量化を達成。多様な撮影シーンでアクティブに撮影を楽しめます。

※ 2021年10月28日現在、発表済みの焦点距離広角側24mm、望遠側105mm-120mm、開放F値4以下の35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式ミラーレスカメラ用ズームレンズにおいて。ニコン調べ。



レジャーや旅行などでも、優れた携帯性を発揮

高いフォーカス性能

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR からAF性能が格段に進化。静粛で高速・高精度なAFでシャッターチャンスを逃しません。また標準ズームレンズでありながら最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mを実現。マルチフォーカス方式の採用で至近からの撮影時にも高い光学性能を発揮するため、クローズアップ撮影も高画質で楽しめます。



Z 6II, 120mm, 1/13秒, f/4, WB:色温度(4800K), ISO 400
© Kenta Aminaka

■ 動画撮影に配慮した設計

レンズ駆動音や操作音が録音されにくく、静かな場所でも安心して撮影できます。各操作リングの滑らかな操作感とチラつきにくい絞り制御で、ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像を撮影可能。さらに、フォーカスブリージングに配慮した設計でピント位置を変えても画角が変わらないため、自然な映像が得られます。

■ 高い防塵・防滴性能[※] / 防汚性能

埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを、鏡筒の可動部分をはじめとする随所に施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用。高い防塵・防滴性能[※]を実現しています。汚れやすいレンズの最前面には汚れが付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れるフッ素コートを採用。過酷な環境下でも安心して撮影に臨めます。

※ すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。



■ 主な仕様

マウント	ニコン Z マウント
焦点距離	24mm-120mm
最大口径比	1 : 4
レンズ構成	13群16枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
画角	84° -20° 20' (撮像範囲 FX) 61° -13° 20' (撮像範囲 DX)
フォーカシング方式	マルチフォーカス方式、IF(インターナルフォーカス)方式
最短撮影距離	撮像面から0.35 m(ズーム全域)
最大撮影倍率	0.39倍
絞り羽根枚数	9枚(円形絞り)
絞り方式	電磁絞りによる自動絞り
絞りの範囲	f/4-22
アタッチメントサイズ	77 mm(P=0.75 mm)
寸法	約84 mm(最大径)×118 mm (レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約630 g

● このレンズはカメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、一部の機能が使用できないことがあります。

■ 対応アクセサリー

- ・レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式) [付属]
- ・裏ぶた LF-N1 [付属]
- ・レンズフード HB-102 [付属] **NEW**
- ・レンズケース CL-C2 [付属]
- ・77mmフィルター [別売]
- ARCREST PROTECTION FILTER 77mm
- ARCREST ND FILTER 77mm(ND4, ND8, ND16, ND32)
- ニュートラルカラー NC 77mm
- ニューソフトフォーカスフィルター 77mm
- 円偏光フィルター II 77mm

■ 対応機種について

このレンズは、ニコン Z シリーズカメラに対応しています。
F マウントのカメラには使用できません。



NEW
レンズフード HB-102

希望小売価格:3,300円(税別 3,000円) JAN:4960759 906267

■ 製品の詳細はこちら

https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_24-120mm_f4_s/



このカタログは2021年10月28日現在のものです。
製品の仕様、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

Nikon College (ニコン カレッジ)

「ニコン カレッジ」はすべての写真ファンのための写真教室です。初心者から経験者まで、レベルや目的に合わせて写真が学べる多様な講座を用意。あなたの受講をお待ちしています。
<https://www.nikon-image.com/nikoncollege/>

株式会社 **ニコン**
株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**

HSB4360S(2110)035K