



# NIKKOR Z



ABC 共通: Z 5 © Malin Mörner

**NEW** 2021年12月10日発売予定

## NIKKOR Z 28mm f/2.8

希望小売価格: 35,530円(税別 32,300円) JAN: 4960759 904911



AS Multi-FS STM IF M/A

FX 75° DX 53°

日常のスナップ撮影に最適。

単焦点のNIKKOR Z レンズにおいて最小・最軽量<sup>※1</sup>のフルサイズ対応単焦点レンズ

- Z シリーズカメラの小型ボディをを活かす、約155 gの最小・最軽量<sup>※1</sup> ボディー
- FXフォーマットとDXフォーマット、どちらのニコンミラーレスカメラでも使いやすい、日々のスナップに適した焦点距離28mm<sup>※2</sup>
- 開放F値2.8の明るいレンズならではの、柔らかく自然なボケ表現
- 被写体に近づいて撮れる最短撮影距離0.19 m
- 近距離光学性能にも優れたマルチフォーカス方式採用の高速・高精度 AF
- 安心して持ち歩ける、防塵・防滴に配慮した設計<sup>※3</sup>

※1 2021年11月18日時点で発売済みの、単焦点のレンズ交換式ミラーレスカメラ用 NIKKOR Z レンズにおいて。

※2 DXフォーマットのカメラボディ装着時には焦点距離42mm相当(35mm判換算)。

※3 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

● 撮影データの無い作例画像は撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写真家の作品として仕上げた画像です。

## 最小・最軽量<sup>※1</sup>の単焦点レンズ

コンパクトな Z シリーズカメラに適した最小・最軽量<sup>※1</sup>約155 g、全長約43 mm<sup>※2</sup>を実現した明るい単焦点レンズです。圧倒的な小型化を達成しながらも、大口径、ショートフランジバックの Z マウントならではの高画質を両立。日々のスナップ撮影の楽しみをさらに広がります。

※1 2021年11月18日時点で発売済みの、単焦点のレンズ交換式ミラーレスカメラ用NIKKOR Z レンズにおいて。

※2 レンズマウント基準面からレンズ先端まで。



ニコンDXフォーマットの Z 50とも好相性なコンパクトサイズ

## 使いやすい画角、きれいなボケ

ワイドな画角とパースペクティブ、開放F値2.8が生み出す自然なボケを活かして、迫力のある空間表現が楽しめます。風景はもちろん、背景を入れ込むことでストーリー性を持たせたポートレート、印象的なテーブルフォトまで、多彩なアプローチでのスナップ撮影が可能。近距離性能にも優れており、被写体に大胆に近づいても高画質でダイナミックな描写が得られます。



Z 5, 1/30秒, f/2.8, WB:オート, ISO:オート(ISO 160)  
© Dom Cherry

## 高速・高精度 AF

複数のSTM(ステッピングモーター)の連携で高速・高精度なAFを実現するマルチフォーカス方式を採用。動く子どもも、すばやくクリアに捉えることが可能です。近距離光学性能の向上にも大きく貢献しており、最短撮影距離は0.19 mを実現。至近距離の被写体でも自然な描写が得られるため、ベストな瞬間を逃したくないスナップ撮影に有利です。



Z 5 © Malin Mörner

### ■ 動画撮影に配慮した設計

レンズ駆動音や操作音が録音されにくく、静かな場所でも安心して撮影できます。またコントロールリングの滑らかな操作感、チラつきにくい絞リ制御により、ピントや明るさをゆっくりと滑らかに変化させることが可能。さらにフォーカスフリージングに配慮した設計により、ピント位置が変わっても画角が変化しない自然な映像が得られます。

### ■ 快適な撮影をサポートする高い利便性

埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計<sup>※</sup>です。

※ すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

### ■ レンズ構成図



■ : 非球面レンズ

### ■ 対応機種について

このレンズは、ニコン Z シリーズカメラに対応しています。F マウントのカメラには使用できません。

### ■ 製品の詳細はこちら

[https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor\\_z\\_28mm\\_f28/](https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_28mm_f28/)



### ■ 主な仕様

マウント	ニコン Z マウント
焦点距離	28mm
最大口径比	1 : 2.8
レンズ構成	8群9枚(非球面レンズ2枚)
画角	75°(撮像範囲FX) 53°(撮像範囲DX)
フォーカシング方式	マルチフォーカス方式、1F(インターナルフォーカス)方式
最短撮影距離	撮像面から0.19 m
最大撮影倍率	0.2倍
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)
絞り方式	電磁絞りによる自動絞り
絞りの範囲	f/2.8-16
アタッチメントサイズ	52 mm(P=0.75 mm)
寸法	約70 mm(最大径)×43 mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約155 g

● このレンズはカメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。

### ■ 対応アクセサリ

- ・レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式) [付属]
- ・裏ぶた LF-N1 [付属]
- ・レンズケース CL-C4 [別売]
- ・52mmフィルター [別売]  
ARCREST PROTECTION FILTER 52mm  
ニュートラルカラーNC 52mm  
ニューソフトフォーカスフィルター 52mm  
円偏光フィルターII 52mm

● 撮影データのない作例画像は撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写真家の作品として仕上げた画像です。

このカタログは2021年11月18日現在のものです。  
製品の色、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。  
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、  
ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

### Nikon College (ニコン カレッジ)

「ニコン カレッジ」はすべての写真ファンのための写真教室です。初心者から経験者まで、レベルや目的に合わせて写真が学べる多彩な講座を用意。あなたの受講をお待ちしています。

<https://www.nikon-image.com/nikoncollege/>

1.1億本  
NIKKOR

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

HSB4377C(2111)035K